



Светильник НПО 22-60-... УХЛ4  
(паспорт)

АЮ02

1. Назначение и основные сведения.

1.1 Светильник потолочный с лампой накаливания НПО 22-60-... УХЛ4 предназначен для общего освещения помещений общественных зданий и жилых помещений.

1.2 Светильник соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1; ГОСТ Р МЭК 598-2-1.

1.3 Светильник изготавливают в исполнении УХЛ, категории размещения 4 по ГОСТ 15150 в диапазоне температур окружающей среды от +1°C до +35°C и относительной влажности 80%.

1.4 Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20.

1.5 Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ Р МЭК 60598-1.

1.6 Срок службы светильника – не менее 10 лет.

1.7 Светильник крепится к потолку.

2. Основные технические характеристики.

Напряжения питания, В	- 220, 50Гц
Мощность, Вт	- 60
КПД, %	- не менее 65

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

- светильник в сборе;
- паспорт
- упаковка.

4. Требования безопасности

4.1 **Запрещается** использовать в светильнике лампы мощностью более 60 Вт..

**Запрещается** устанавливать на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

4.2 Замену ламп и обслуживание светильника производить только при отключенной сети питания.

4.3 Подсоединение светильника к сети осуществлять специалистом электриком.

5. Подготовка к работе

5.1 Распаковать светильник и убедиться в его комплектности.

5.2 Прикрепить светильник к потолку.

5.3 Подсоединить светильник к сети .

5.4 Установить лампу и рассеиватель. Светильник готов к эксплуатации.

6. Сведения об утилизации

Светильник не содержит дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1 при соблюдении требований эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

8. Хранение

Светильник должен храниться в сухих помещениях.

Светильники НПО 22-60-... УХЛ4 соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1; ГОСТ Р МЭК 598-2-1 и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

ОТК: \_\_\_\_\_

Штамп магазина: \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_



Светильник НПО 22-60-... УХЛ4  
(паспорт)

АЮ02

1. Назначение и основные сведения.

1.1 Светильник потолочный с лампой накаливания НПО 22-60-... УХЛ4 предназначен для общего освещения помещений общественных зданий и жилых помещений.

1.2 Светильник соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1; ГОСТ Р МЭК 598-2-1.

1.3 Светильник изготавливают в исполнении УХЛ, категории размещения 4 по ГОСТ 15150 в диапазоне температур окружающей среды от +1°C до +35°C и относительной влажности 80%.

1.4 Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20.

1.5 Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ Р МЭК 60598-1.

1.6 Срок службы светильника – не менее 10 лет.

1.7 Светильник крепится к потолку.

2. Основные технические характеристики.

Напряжения питания, В	- 220, 50Гц
Мощность, Вт	- 60
КПД, %	- не менее 65

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

- светильник в сборе;
- паспорт
- упаковка.

4. Требования безопасности

4.1 **Запрещается** использовать в светильнике лампы мощностью более 60 Вт..

**Запрещается** устанавливать на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

4.2 Замену ламп и обслуживание светильника производить только при отключенной сети питания.

4.3 Подсоединение светильника к сети осуществлять специалистом электриком.

5. Подготовка к работе

5.1 Распаковать светильник и убедиться в его комплектности.

5.2 Прикрепить светильник к потолку.

5.3 Подсоединить светильник к сети .

5.4 Установить лампу и рассеиватель. Светильник готов к эксплуатации.

6. Сведения об утилизации

Светильник не содержит дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1 при соблюдении требований эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

8. Хранение

Светильник должен храниться в сухих помещениях.

Светильники НПО 22-60-... УХЛ4 соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1; ГОСТ Р МЭК 598-2-1 и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

ОТК: \_\_\_\_\_

Штамп магазина: \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_